



Planta eléctrica diésel 60 kW
Diesel generator set 60 kW



* Imagen solo para fines ilustrativos
Image for illustrative purpose only

Modelo / Model	GMD60-4BTA3.9-G2(G2E1)
Código / Part No.	65030231
kW de emergencia	68
Stand-by kW	68
kW continuo	60
Prime kW	60
Voltaje	230/127
Voltage	230/127
Máximo amperaje	223
Maximum amperage	223
Frecuencia	60
Frequency	60
Motor	CUMMINS
HP / RPM	90 / 1800
Cilindros	4 en línea
Cylinders	4 in line
Desplazamiento	3.9 L
Displacement	3.9 L
Sistema de combustión	Inyección indirecta
Combustion system	Indirect injection
Aspiración	Turbocargado
Aspiration	Turbocargado
Enfriamiento / Capacidad	Agua / 21.9 L
Cooling system / Capacity	Water / 21.9 L
Termostato estándar	83-95 °C
Standard thermostat	83-95 °C
Capacidad de aceite	11.6 L
Oil capacity	11.6 L
Consumo de combustible a plena carga	15.9 L/h
Fuel consumption at full load	15.9 L/h
Capacidad del tanque	130 L
Tank capacity	130 L
Interruptor de transferencia automática	Independiente
Automatic transfer switch (ATS)	Separate
	Gabinete Himel (220 V / 250 A, 440 V / 125 A)

Sistema de escape	Grado hospital
Exhaust system	Hospital grade
Control	DEEP SEA DSE6120
Generador	SLG224F
Generator	SLG224F
Regulador automático de voltaje	AS440
Automatic voltage regulator (AVR)	AS440
Número de puntas	12
Leads	12
Aislamiento clase	H
Insulation class	H
Fases	3
Phase	3
Factor de potencia	0.8
Power factor	0.8
Protección clase	IP21
Protection class	IP21
Regulación de voltaje	± 1.0%
Voltage regulation	± 1.0%
Coefficiente armónico	THF < 2%
Harmonic coefficient	THF < 2%
Sistema de excitación	Autoexcitado
Excitation system	Self-excited
Máximo decibeles	70 dB @ 7 m
Maximum decibels	70 dB @ 7 m
Largo	2600 mm
Length	2600 mm
Ancho	1100 mm
Wide	1100 mm
Alto	1290 mm
Height	1290 mm
Peso sin líquidos	1360 kg
Weight without liquids	1360 kg